

BUILT TO PROTECT

KOMPAKT ÉS ERŐS

Helytakarékos, rendkívüli 20.000 m³/h elszívási teljesítménnyel, mindössze 1.5 m² alapterületen.

HATÉKONY EC TECHNOLOGIÁVAL

A legmodernebb EC technológia alkalmazkodik a szükségletekhez, ezért különösen energiahatékonyan csökkenti az üzemeltetési költségeket és védi a környezetet.

360° HATÓKÖR

A szűrt tiszta levegő alacsony sebességgel kerül visszakeringetésre 360° hatókörben a berendezés alján.

ELSZÍVÁSI PONT

Optimális befogási magasság – az elszívás pontosan abban a magasságban történik, ahol a hegesztési füst felhalmozódik.

Műszaki adatok

Szűrési eljárások	Tisztítható szűrő
Elszívási teljesítmény	20.000 m ³ /h
Szűrőanyag	KemTex® ePTFE membrán
Össz. szűrőfelület	180 m ²
Magasság	4038 mm
Tömeg	875 kg
Motorteljesítmény	15,4 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz · 3 x 460 V / 60 Hz
Zajszint	72 dB(A)

**Kérdése van?
Keressen bennünket!**

📍 H-2700 Cegléd
Külső Kátai út 96.

☎ +36 53 500 260

@ kl-system@kl-system.hu

KEMPER®

KSYSTEM
KÖRNYEZET- ÉS LÉGTECHNIKA